

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Prenopur Decotop 111/112**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1 Produkttyp</b><br>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  | Flüssig aufzubringende Dachabdichtung.<br>Basis: aliphatischer Polyurethan  |
| <b>2 Typ</b><br>Chargen- oder Seriennummer oder ein<br>andere Kennzeichen zur Identifikation<br>des Bauproduktes gemäss Artikel 11,<br>Absatz 4:  | Chargennummer; siehe Verpackung des Produktes   |
| <b>3 Vom Hersteller vorgesehener<br/>Verwendungszweck</b> oder vorgesehene<br>Verwendungszwecke des Bauprodukts<br>gemäss der anwendbaren, harmonisierten<br>technischen Spezifikationen: | System zum Abdichten von Dächern.   |
| <b>4 Name, eingetragener Markenname</b><br>oder eingetragene Marke und Kontakt-<br>Anschrift des Herstellers gemäss<br>Artikel 11 Absatz 5:   | <b>Prenopur Decotop PMT Waterproofing Systems</b><br><br>Prenotec Deutschland GmbH<br>Geibelstrasse 56<br>40235 Düsseldorf<br>Deutschland |
| 5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift<br>des <b>Bevollmächtigten</b> , der mit den<br>Aufgaben gemäss Artikel 12, Absatz 2<br>beauftragt ist:  | nicht relevant (siehe 4.)   |
| <b>6 Leistungsbeständigkeit</b><br>System oder Systeme zur Bewertung<br>und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit<br>des Bauproduktes gemäss Anhang V:                                   | nicht relevant  |
| <b>7 Die notifizierte Stelle (hEN)</b><br>Im Falle der Leistungserklärung, die ein<br>Bauprodukt betrifft, dass von einer<br>harmonisierten Norm erfasst wird.                            | nicht relevant  |
| <b>8 Die notifizierte Stelle (ETA)</b><br>Im Falle der Leistungserklärung, die ein<br>Bauprodukt betrifft, dass von eine<br>Europäische Technische Bewertung<br>ausgestellt worden ist:   | ETA 005/0980  |

Gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## Prenopur Decotop 111/112

### 9 Erklärte Leistungen

Das Abdichtungssystem  
**Prenopur Decotop 111/112**  
 besteht aus den Komponenten:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1 Grundierung:        | Prenopox Bonding Primer                |
| 2 Einbettungsschicht: | Prenopur 111 Decotop ET                |
| 3 Vliesarmierung:     | Prenofas Premium 225 gr/m <sup>2</sup> |
| 4 Deckschicht:        | Prenopur 112 Decotop ST                |


Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmale	Prüfmethode	Harmonisierte technische Spezifikation
Mindestschichtstärke	2,1 mm		ETA 005/0980
Mindestverbrauchsmenge	2,8 kg/m <sup>2</sup>		
Beanspruchung durch Feuer von Aussen	Klasse B <sub>Roof</sub> (t1) auf Untergründen nach Anhang 2	EN 13501-5	
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	= 2500	EN 1931	
Widerstand gegenüber Windlasten	> 50 N/mm <sup>2</sup>		
Widerstand gegen Durchwurzelung	geprüft		
Aussage zu gefährlichen Stoffen	Keine Enthalten		
Nutzungsdauer	W3		
Klimazonen	M		
Nutzlasten	P4		
Dachneigung	S1 bis S4		
Niedrigste Oberflächen Temperatur	TL3		
Höchste Oberflächentemperatur	TH3		

### 10 Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Peter A. Huber**, Geschäftsführer

  
 Düsseldorf, 22.2.2017