

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Prenopur Pumatop**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1 Produkttyp</b><br>Eindeutiger Kenncode des Produktetyps:  | Flüssig aufzubringende Dach-, Balkon- und Terrassenabdichtung.<br>Basis: Urethan vergüteter Polymethylmethacrylat |
| <b>2 Typ</b><br>Chargen- oder Seriennummer oder ein anders Kennzeichnen zur Identifikation des Bauproduktes gemäss Artikel 11, Absatz 4:                                       | Chargennummer; siehe Verpackung des Produktes   |
| <b>3 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck</b> oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäss der anwendbaren, harmonisierten technischen Spezifikationen:  | System zum Abdichten und Beschichten von Dächern, Balkonen und Terrassen.   |
| <b>4 Name, eingetragener Markenname</b> oder eingetragene Marke und Kontakt-Anschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:  | <b>Prenopur Pumatop</b><br><br>Prenotec Deutschland GmbH<br>Geibelstrasse 56<br>40235 Düsseldorf<br>Deutschland   |
| <b>5 Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten</b> , der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:                                      | nicht relevant (siehe 4.)   |
| <b>6 Leistungsbeständigkeit</b><br>System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäss Anhang V:                              | nicht relevant  |
| <b>7 Die notifizierte Stelle (hEN)</b><br>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird.                       | nicht relevant  |
| <b>8 Die notifizierte Stelle (ETA)</b><br>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: | ETA 005/0228  |

Gemäss Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## Prenopur Pumatop

### 9 Erklärte Leistungen

Das Abdichtungssystem  
**Prenopur Pumatop**  
 besteht aus den Komponenten:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1 Grundierung:        | Prenocryl Primer                       |
| 2 Einbettungsschicht: | Prenopur Pumatop                       |
| 3 Vliesarmierung:     | Prenofas Premium 225 gr/m <sup>2</sup> |
| 4 Deckschicht:        | Prenopur Pumatop                       |


Wesentliche Eigenschaften	Leistungsmerkmale	Prüfmethode	Harmonisierte technische Spezifikation
Mindestschichtstärke	2,1 mm		ETAG 005/228
Mindestverbrauchsmenge	2,8 kg/m <sup>2</sup>		
Beanspruchung durch Feuer von Aussen	Klasse B <sub>Roof</sub> (t1) auf Untergründen nach Anhang 2	EN 13501-5	
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	= 5150	EN 1931	
Widerstand gegenüber Windlasten	> 50 N/mm <sup>2</sup>		
Widerstand gegen Durchwurzelung	geprüft		
Aussage zu gefährlichen Stoffen	Keine Enthalten		
Nutzungsdauer	W3		
Klimazonen	M und S		
Nutzlasten	P1 bis P4		
Dachneigung	S1 bis S4		
Niedrigste Oberflächen Temperatur	TL4 (-30°C)		
Höchste Oberflächentemperatur	TH4 (+90°C)		

### 10 Erklärung

Die Leistung des Produktes gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Peter A. Huber**, Geschäftsführer



Düsseldorf, 22.2.2017